

Genel Tanım

Fildos yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE/LLDPE) dozaj tankları, su arıtma tesisleri, kimya sanayii ve endüstriyel proseslerde sıvı kimyasalların güvenli depolanması ve dozlanması için tasarlanmıştır. UV stabilizasyonlu yapısı sayesinde iç ve dış mekan kullanımına uygundur. Kalın et yapısı ve monoblok gövdesi sızdırmazlık ve yüksek mekanik dayanım sağlar.

Öne Çıkan Özellikler

- Eksiz, monoblok rotasyon kalıplama
- Seviye göstergeli şeffafimsı gövde
- Korozyona ve kimyasallara tam dayanım
- Gıdaya uygunluk (Food-grade LLDPE)
- Güçlendirilmiş mikser bağlantı platformu

Standart Dozaj Tankı Boyutları ve Kapasiteleri

Ürün Kodu	Hacim (Lt)	Çap (mm)	Yükseklik (mm)	Kapak Çapı (mm)	Malzeme Yapısı
FT-50 DS	50	380	480	100	UV Stabilize PE
FT-100 DS	100	470	650	100	UV Stabilize PE
FT-100 DS.2	100	380	850	100	UV Stabilize PE
FT-200 DS	200	600	850	100	UV Stabilize PE
FT-300 DS	300	600	1150	100	UV Stabilize PE
FT-300 DK	300	600	1200	350	UV Stabilize PE
FT-350 DS	350	820	770	350	UV Stabilize PE
FT-600 DS	600	820	1350	350	UV Stabilize PE
FT-1150 DS	1.150	1250	1100	400	UV Stabilize PE

Mikser Montajlı Tank Özellikleri (Karıştırıcılı Seri)

200 L ve 350 L kapasiteli modeller, üst kısımlarındaki güçlendirilmiş düz yüzeyleri sayesinde elektrikli dozaj mikserlerinin (karıştırıcıların) doğrudan montajına olanak tanır. Mikserli sistemler, homojen solüsyon hazırlama prosesleri için idealdir.

Mekanik Özellikler

Üst Yüzey	Güçlendirilmiş Kalınlık
Montaj Tipi	Dikey Flanş Bağlantılı
Gövde	Titreşim sönümleyici
Sıcaklık	-5°C ile +60°C arası

Mikser Opsiyonları

Motor Gücü	0.18 kW - 0.37 kW
Devir Hızı	70 rpm - 1400 rpm
Şaft & Pervane	AISI 316 / PVC / PP
Besleme	220V Mono / 380V Trifaze

